



DELL24.pl
Netland Computers
62-800 Kalisz
ul. Wrocławska 35
tel: 62 741 22 63
doradca@dell24.pl

Switch Dell C1048P

Cena brutto: 18 598,00 zł

Cena netto: 15 120,33 zł

Koszty wysyłki: GRATIS przy płatności przelewem / +15 zł pobranie.

Dostawa: Kurier / Paczkomat Inpost

Dell Networking C1048P to rozszerzalny port Gigabit Ethernet (PE) do wdrażania w kampusie. C1048P jest używany jako przedłużacz portu z 1 stelażem (RU) dla modułowej obudowy C9010 i do działania wymaga przełącznika C9010. C1048P działa jako zdalna karta linii, która jest fizycznie podłączona do C9010 i obsługiwana przez łącze wysyłające C9010 przez łącze 10GbE. Do przełącznika C9010 można podłączyć maksymalnie 40 C1048P PE.

Wdrożony jako switch portów, C1048P rozszerza możliwości przełączania C9010. C1048P wykorzystuje oparty na standardach mechanizm tagowania w połączeniu z technologią wirtualnego portu do multipleksowania i demultipleksowania ruchu w płaszczyźnie danych do i z C9010, który działa jako centralny punkt kontroli.

Chociaż C1048P PE nie przełącza ruchu, zapewnia usługi przełączania w taki sam sposób jak karta linii podwozia, w tym listy ACL dla jakości usług (QoS) i bezpieczeństwa, gromadzenia statystyk, dostarczania multimedialnej, agregacji łączy LACP i wykrywania urządzeń za pośrednictwem LLDP. C1048P zapewnia łączność 1GbE Power over Ethernet plus (PoE+), możliwość połączenia 10GbE uplink i obsługuje układanie PE.

C1048P PE ma następujące wymiary fizyczne: 440.0 x 257.0 x 43.5 mm (W x D x H)

Parameter	Specifications
Operating temperature	32°F to 113°F (0°C to 45°C)
Maximum operating humidity	95% (non-condensing)
Storage temperature	−40°F to 149°F (−40°C to 65°C)

Parameter	Specifications
Storage relative humidity	85% (non-condensing)

Parameter	Specifications
Nominal input voltage	100-240 VAC 50/60 Hz
Maximum AC power supply input current (based on 1200W output for 100/120V lines and 1600W output for 200/240V lines)	8.9 A @ 100V per AC power supply 7.9 A @ 120V per AC power supply 3.85 A @ 200V per AC power supply 3.55 A @ 240V per AC power supply
Maximum steady state current consumption for main PSU with an MPS1000 external power supply bank	110V circuit: ~15.8A 220V circuit: ~7.7A
Maximum power consumption for main PSU with an MPS1000 external power supply bank	1,738W @ 110V 1,694W @ 220V
Maximum thermal output	1,017 BTU/hr @ 110V (1.738W - 1,440W PoE = 298W switch power)
Parameter	Specifications
Height	1.7 inches (4.35 cm)
Width	17.32 inches (44 cm)
Depth	15.23 inches (38.7 cm)
Chassis weight	15 lbs (6.8 kg) with factory installed components 44.31 lbs (20.1 kg) fully loaded

