



DELL24.pl

Netland Computers

62-800 Kalisz

ul. Wrocławska 35

tel: 62 741 22 63

doradca@dell24.pl

Serwer DELL PowerEdge R450 XS 4309Y 8x2.5in HP 16GB 600GB SAS 10K OCP NIC PERC H355 iDRAC9 Enterprise

Cena brutto: 8 451,00 zł

Cena netto: 6 870,73 zł

Koszty wysyłki: GRATIS przy płatności przelewem / +15 zł pobranie.

Dostawa: Kurier / Paczkomat Inpost

Produkt:

Nazwa: DELL PE R450 XS 4309Y 8x2.5in HP 16GB 1x600GB SAS 10K
No Rails Bezel OCP NIC PERC H355 iDRAC9 Enterprise 15G
800W

Opis: Dell PowerEdge R450 - Serwer - montowany w stojaku - 1U -
podwójny - 1 x Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz - RAM 16 GB - SAS -
wymiana podczas pracy 2,5" liczba wnęk - HDD 600 GB - Matrox
G200 - GigE - brak - monitor: brak - czarny - z 3 Lata Basic Onsite

EAN:

Gwarancja 36 miesięcy w miejscu instalacji
producenta:

Ogólne

Typ: Serwer

Usługi 3 Lata Basic Onsite
powiązane:

Rodzaj produktu: Montowany w stojaku - 1U

Skalowalność Podwójny
serwera:

Ilość kieszeni z funkcją hot-swap:	8
Kolor:	Czarny
Procesor / Chipset	
CPU:	Intel Xeon Silver 4309Y
Częstotliwość zegara:	2.8 GHz
Max Turbo Speed:	3.6 GHz
Ilość rdzeni:	8-rdzeniowy
Ilość procesorów:	1
Max ilość procesorów:	2
Możliwość aktualizacji procesora:	Możliwość upgrade'u
Główne cechy procesora:	Intel Turbo Boost Technology 2
Gniazdo CPU:	FCLGA4189 Socket
Pamięć podręczna	
Rozmiar po Instalacji:	12 MB
Pamięć podręczna na procesor:	12 MB
RAM	
Zainstalowana:	16 GB / 1 TB (maks.)
Technologia:	DDR4 SDRAM
Faktyczna Szybkość Pamięci:	3200 MHz

Znamionowa Szybkość Pamięci:	3200 MHz
Rodzaj obudowy:	DIMM 288-pin
Sloty:	16 (całkowita) / 15 (pusty)
Cechy:	Rejestrowana
Cechy konfiguracji:	1 x 16 GB
Napęd dyskowy	
Typ:	HDD - wymiana podczas pracy
Pojemność:	1 x 600 GB
Typ interfejsu:	SAS 12Gb/s
Prędkość obrotowa:	10000 obr/min
Cechy:	ISE, 512 native (512n)
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	1 x RAID
Nazwa kontrolera pamięci masowej:	PERC H355
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Procesor graficzny:	Matrox G200
Pamięć video:	16 MB
Interfejsy wideo:	VGA

Praca w sieci

Porty Ethernet:

2 x Gigabit Ethernet

Protokół
komunikacyjny
danych:

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Kontroler
zdalnego
zarządzania:

Integrated Dell Remote Access Controller 9 Enterprise 15G
(iDRAC9 15G)

Rozszerzenie / połączenie

Wnęki:

8 (całkowity) / 7 (wolna) x wymiana podczas pracy 2,5"

Sloty:

1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 4.0 x16 / Open Compute Project
mezzanine (OCP) 3.0
1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 4.0 x16 (niski profil)

Interfejsy:

2 x LAN (Gigabit Ethernet)
1 x USB 2.0
2 x VGA (1 z przodu, 1 z tyłu)
1 x zarządzanie - micro-USB (1 z przodu) (złącze iDRAC Direct)
2 x USB 3.0 (1 z przodu, 1 z tyłu)

Różne

Akcesoria w
zestawie:

Faseta, karta rozszerzająca

Zasilanie

Rodzaj
urządzenia:

Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap

Zasilanie
nadmiarowe:

Opcja

Schemat
zasilania
nadmiarowego:

1 1 (z opcjonalnie dołączanym zasilaczem)

Ilość
zainstalowanych:

1

Maksymalna
obsługiwana
ilość:

2

Moc wyjściowa: 800 wat

System operacyjny / Oprogramowanie

Dołączony system operacyjny:	Bez systemu operacyjnego
------------------------------	--------------------------

Wymiary i waga

Szerokość: 48.2 cm

Głębokość: 67.614 cm

Wysokość: 4.28 cm

Waga: 16.58 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

