



DELL24.pl
Netland Computers
62-800 Kalisz
ul. Wrocławska 35
tel: 62 741 22 63
doradca@dell24.pl

**Zestaw serwer DELL PowerEdge R450 XS 4309Y 4x3.5in
16GB 1x480GB SSD Rails Bezel No NIC PERC H355 iDRAC9
Enterprise 15G 600W + Windows Server 2022 Standard**

Cena brutto: 16 988,00 zł

Cena netto: 13 811,38 zł

Koszty wysyłki: GRATIS przy płatności przelewem / +15 zł pobranie.

Dostawa: Kurier / Paczkomat Inpost

Produkt:

Nazwa: DELL PE R450 XS 4309Y 4x3.5in HP 16GB 1x480GB SSD Rails
Bezel No NIC PERC H355 iDRAC9 Enterprise 15G 600W

Opis: Dell PowerEdge R450 - Serwer - montowany w stojaku - 1U -
podwójny - 1 x Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz - RAM 16 GB - SAS -
wymiana podczas pracy 3,5" liczba wnęk - SSD 480 GB - Matrox
G200 - GigE - brak - monitor: brak - czarny - z 3 Lata Basic Onsite

EAN:

Gwarancja 36 miesięcy w miejscu instalacji
producenta:

Ogólne

Typ: Serwer

Usługi 3 Lata Basic Onsite
powiązane:

Rodzaj produktu: Montowany w stojaku - 1U

Skalowalność Podwójny
serwera:

Ilość kieszeni z funkcją hot-swap:	4
Kolor:	Czarny
Procesor / Chipset	
CPU:	Intel Xeon Silver 4309Y
Częstotliwość zegara:	2.8 GHz
Max Turbo Speed:	3.6 GHz
Ilość rdzeni:	8-rdzeniowy
Ilość procesorów:	1
Max ilość procesorów:	2
Możliwość aktualizacji procesora:	Możliwość upgrade'u
Główne cechy procesora:	Intel Turbo Boost Technology 2
Gniazdo CPU:	FCLGA4189 Socket
Pamięć podręczna	
Rozmiar po Instalacji:	12 MB
Pamięć podręczna na procesor:	12 MB
RAM	
Zainstalowana:	16 GB / 1 TB (maks.)
Technologia:	DDR4 SDRAM
Faktyczna Szybkość Pamięci:	2667 MHz

Znamionowa Szybkość Pamięci:	3200 MHz
Rodzaj obudowy:	DIMM 288-pin
Sloty:	16 (całkowita) / 15 (pusty)
Cechy:	Rejestrowana, dwustronny
Cechy konfiguracji:	1 x 16 GB
Napęd dyskowy	
Typ:	SSD - wymiana podczas pracy - 2.5"
Pojemność:	1 x 480 GB
Typ interfejsu:	SATA
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	1 x RAID
Nazwa kontrolera pamięci masowej:	PERC H355
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Procesor graficzny:	Matrox G200
Pamięć video:	16 MB
Interfejsy wideo:	VGA
Praca w sieci	

Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Kontroler zdalnego zarządzania:	Integrated Dell Remote Access Controller 9 Enterprise 15G (iDRAC9 15G)
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki:	4 (całkowity) / 3 (wolna) x wymiana podczas pracy 3,5"
Sloty:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 4.0 x16 / Open Compute Project mezzanine (OCP) 3.0 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 4.0 x16 (niski profil)
Interfejsy:	LAN (Gigabit Ethernet) 1 x USB 2.0 2 x VGA (1 z przodu, 1 z tyłu) 1 x zarządzanie - micro-USB (1 z przodu) (złącze iDRAC Direct) 2 x USB 3.0 (1 z przodu, 1 z tyłu)
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Faseta, karta rozszerzająca, szyny z CMA
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap
Zasilanie nadmiarowe:	Opcja
Schemat zasilania nadmiarowego:	1 1 (z opcjonalnie dołączanym zasilaczem)
Ilość zainstalowanych:	1
Maksymalna obsługiwana ilość:	2
Moc wyjściowa:	600 wat
System operacyjny / Oprogramowanie	

Dołączony
system
operacyjny:

Windows Server 2022 Standard

Wymiary i waga

Szerokość: 48.2 cm

Głębokość: 74.879 cm

Wysokość: 4.28 cm

Waga: 16.58 kg

