



DELL24.pl
Netland Computers
62-800 Kalisz
ul. Wrocławska 35
tel: 62 741 22 63
doradca@dell24.pl

Switch Dell S5224F-ON 24x 25GbE SFP

Cena brutto: 46 494,00 zł

Cena netto: 37 800,00 zł

Koszty wysyłki: GRATIS przy płatności przelewem / +15 zł pobranie.

Dostawa: Kurier / Paczkomat Inpost

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN

Standardy komunikacyjne

IEEE 802.3

Porty i interfejsy

Liczba portów USB 2.0	1
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Żaden
Ilość portów Gigabit Ethernet	1
Ilość slotów Modułu SFP	24
QSFP + Ilość gniazd modułowych	4
Port konsoli	RJ-45/Micro-USB
Złącze zasilania	Gniazdo wejściowe AC

Sieć

Obsługa 10G	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak

Wydajność

Diody LED	Tak
Protokoły zarządzające	CLI, SNMP, REST API's

Cechy

Typ pamięci	SDRAM
Procesor wbudowany	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	16000 MB

Konstrukcja

Możliwości montowania w stelażu	Tak
Kolor produktu	Czarny
Produkt stackowalny	Tak
Układ	1U
Kierunek przepływu powietrza	Przepływ powietrza z przodu do tyłu
Przycisk reset	Tak

Moc

Ilość jednostek zasilania	2
Obsługa zasilania zapasowego (RPS)	Tak
Maksymalne zużycie mocy	455 W
Zasilacz dołączony	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz

Cechy zarządzania

Typ przełącznika	Zarządzany
Przełącznik wielowarstwowy	L2/L3
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	Tak

Obsługa MIB	IP MIB, IP Forward MIB, Host Resources MIB, IF MIB, LLDP EXT1/3 MIB, Entity MIB, LAG MIB, Dell-Vendor MIB, TCP MIB, UDP MIB, SNMPv2 MIB, ETHERLIKE-MIB, SFLOW-MIB, PFC-MIB
-------------	--

Warunki pracy

Zakres wilgotności względnej	5 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 45 °C
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%

Waga i rozmiary

Szerokość produktu	434 mm
Głębokość produktu	460 mm
Wysokość produktu	44 mm
Waga produktu	9,7 kg

Protokoły

Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)	Tak
---------------------------------------	-----

Przesyłanie danych

Przepustowość rutowania/przełączania	2160 Gbit/s
Prędkość przekazywania	1488 Mpps
Wielkość tabeli adresów	160000 wejścia
Pamięci bufora pakietów	32 MB

Funkcje Multicast

Obsługa Multicast	Tak
-------------------	-----

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)

Obsługa PoE	Nie
-------------	-----

