



DELL24.pl
Netland Computers
62-800 Kalisz
ul. Wrocławska 35
tel: 62 741 22 63
doradca@dell24.pl

Monitor DELL P2424HT 23.8 FHD Touch IPS HDMI DP USB-C RJ45 USB 3YPPG AE

Cena brutto: 1 498,00 zł

Cena netto: 1 217,89 zł

Koszty wysyłki: GRATIS przy płatności przelewem / +15 zł pobranie.

Dostawa: Kurier / Paczkomat Inpost

Połącz się. Przygotuj. Działaj.

Przyspiesz swoją pracę na pierwszym na świecie monitorze dotykowym o przekątnej 23,8" z łącznością RJ45

Dotykaj. Przerzucaj. Zsuwaj.

Osiągnij doskonałą produktywność dzięki 10-punktowej obsłudze dotykowej od krawędzi do krawędzi. Z łatwością dodawaj adnotacje do dokumentów i płynnie nawiguj za pomocą prostych ruchów stukania, przeciągania, przesuwania i zsuwania, które są naturalne i intuicyjne.

Podłącz. Połącz się. Synchronizuj.

Ten monitor charakteryzuje się łącznością za pomocą jednego kabla USB-C® (funkcja Power Delivery do 90 W), połączeniem Ethernet za pomocą gniazda RJ45 i funkcją Wake-on-LAN, dzięki czemu masz wszystko, czego potrzebujesz w uporządkowanej konfiguracji.

Łatwo dostępne porty USB umożliwiają szybkie podłączenie akcesoriów i można je zakryć, aby zachować elegancki wygląd, gdy nie są używane.

Funkcja PowerSync wybudza i włącza notebooka, dzięki czemu możesz natychmiast rozpocząć produktywną pracę.

Reguluj. Pochylaj. Obracaj.

Teraz możesz cieszyć się najwyższym komfortem dzięki solidnej przegubowej podstawie. Możesz ją łatwo pochylać, obracać w poziomie, obracać w pionie i podnosić (do 110 mm) bez zakłócania układu kabli. Monitor jest wytrzymały, a na dolnej krawędzi ma poduszki chroniące przed

uderzeniami.

Opcje komunikacyjne

Porty i gniazda:

1. Złącze zasilania
2. Gniazdo blokady zabezpieczającej (z technologią Kensington Security Slot™)
3. Blokada podstawy
4. Złącze HDMI
5. Złącze DisplayPort 1.2
6. USB 3.2 Type-C pierwszej generacji, upstream (tryb alt. z DP 1.2, funkcja PD do 90 W)
7. USB 3.2 Type-A 1. generacji typu downstream (×2)
8. Wyjście liniowe audio
9. RJ45
10. USB 3.2 Type-A pierwszej generacji, downstream (z BC 1.2)
11. USB 3.2 Type-C pierwszej generacji, downstream (z funkcją PD do 15 W)

Kable w zestawie:

1. Przewód zasilający
2. DP do DP (1,8 m)
3. USB 3.2 Type-C 1. generacji do C (1,8 m)
4. USB 3.2 Type-A 1. generacji do C typu upstream (1,8 m)

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT	
Klasa energii		Klasa E
Wielkość przekątnej		24"
Wielkość celownika		23.8"
Wbudowane urządzenia	Koncentrator USB 3.2 Gen 1/USB-C	
Zasilanie USB		90 wat
Typ panela		IPS
Współczynnik kształtu		16:9

Rozdzielczość natywna	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 60 Hz
Rozstaw pikseli	0.2745 mm
Pikseli na cal	93
Jasność	300 cd/m ²
Współczynnik kontrastu	1000:1 / 1000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów	99% sRGB
Czas reakcji	5 ms (szybki szary-do-szarego), 8 ms (normalny szary-do-szarego)
Poziomy kąt widzenia	178
Pionowy kąt widzenia	178
Powłoka ekranu	Antyreflekcyjna, 3H Hard Coating
Technologia podświetlenia	Podświetlenie LED
Charakterystyka	Podświetlanie krawędziowe LED, technologia Flicker Free, Dell Easy Arrange, technologia Low Blue Light, 3-stronny bez faset, Dell ComfortView Plus
Wymiary (szer./głęb./wys.)	53.88 cm x 24.887 cm x 32.098 cm - z podstawką
Waga	7.86 kg
Audio	
Typ	Głośnik(i) - mono
Moc wyjściowa / kanał	3 wat
Wejście	
Typ	Ekran dotykowy
Złącza	

Interfejsy	HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) USB-C 3.2 Gen 1 (moc do 90 W) 2 x USB 3.2 Generacji 1. downstream USB-C 3.2 Generacji 1. downstream (zasilanie do 15 W) USB 3.2 Generacji 1. downstream z Ładowaniem Baterii 1.2 (zasilanie do 10 W) LAN (RJ-45) Wyjście audio (mały jack)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu	Wysokość, pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia	-5/+60
Kąt obrotu	60
Regulacja wysokości	110.52 mm
Interfejs Montażowy VESA	100 x 100 mm
Różne	
Cechy	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody	1 x kabel DisplayPort - DisplayPort do DisplayPort - 1.8 m 1 x kabel upstream USB 3.2 Generacji 1. - USB Typ A do C - 1.8 m 1 x kabel upstream USB 3.2 Generacji 1. - USB-C - 1.8 m
Zgodność z normami	RoHS
Typ Gniazda Zabezpieczającego	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON)	18 W
Pobór Mocy (Maksymalny)	190 wat
Zużycie energii w stanie czuwania	0.5 wat

Pobór mocy (tryb wył.)	0.3 wat
Wyłącznik on / off	Tak
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie	Dell Display Manager
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe	Z podstawką - szerokość: 53.88 cm - głębokość: 24.887 cm - wysokość: 32.098 cm - waga: 7.86 kg Bez podstawki - szerokość: 53.88 cm - głębokość: 5.41 cm - wysokość: 32.098 cm - waga: 3.86 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
EPEAT Compliant	EPEAT Gold
Certyfikat ENERGY STAR	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie	Gwarancja ograniczona - zaawansowana wymiana części - 3 lata - wysyłka - czas reakcji: następny dzień roboczy
Usługi powiązane	3 lata Limited Hardware Warranty with Advanced Exchange Service and Premium Panel Exchange
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy	0 °C
Maksymalna temperatura pracy	40 °C
Dopuszczalna wilgotność	10–80% (niekondensująca)



