



DELL24.pl
Netland Computers
62-800 Kalisz
ul. Wrocławska 35
tel: 62 741 22 63
doradca@dell24.pl

Monitor DELL P5524Q 54.6 UHD 4K głośniki HDMI DP VGA RS-232 RJ-45 USB 3YAES

Cena brutto: 3 502,00 zł

Cena netto: 2 847,15 zł

Koszty wysyłki: GRATIS przy płatności przelewem / +15 zł pobranie.

Dostawa: Kurier / Paczkomat Inpost

55-calowy monitor 4K Dell P5524Q do sali konferencyjnej

Współpracuj ze swoim zespołem zarówno w sali, jak i zdalnie, dzięki temu świetnemu monitorowi wielkoformatowemu 4K o przekątnej 55" z wbudowanymi dwoma głośnikami o mocy 10 W.

Doskonałość pod każdym kątem

Doskonałe efekty wizualne: Dzięki ekranowi o przekątnej 55" i rozdzielczości 4K każda Twoja prezentacja będzie olśniewająca.

Zachwycający obraz: Ciesz się niezwykle wyraźnym obrazem i tekstem w rozdzielczości 4K dzięki monitorowi z technologią skalowania, która optymalizuje tekst i czcionki pod kątem zwiększenia czytelności. Funkcja ComfortView oraz powłoki przeciwoodblaskowe i zapobiegające powstawaniu smug zapewniają większą czytelność i wyższy komfort oglądania.

Dynamiczne kolory, wyraźne szczegóły: Dzięki szerokiemu kątowi widzenia 178°/178° cały Twój zespół dostrzeże szczegóły i żywe kolory z każdej strony pomieszczenia.

Docieranie do publiczności: Tchnij życie w każdy materiał filmowy lub dźwiękowy dzięki dwóm wbudowanym głośnikom o mocy 10 W.

Uproszczona konfiguracja

Zarządzanie przestrzenią konferencyjną: Dzięki złączom RS-232, RJ-45 i HDMI CEC możesz korzystać z narzędzi do zdalnego zarządzania monitorami wielkoformatowymi za pomocą sieciowego systemu kontroli.

Bezproblemowe wdrażanie: Dzięki kilku banalnym czynnościom i z pomocą zaledwie jednej osoby można łatwo zamontować to rozwiązanie firmy Dell do sal konferencyjnych na solidnej ścianie. Nasze wyświetlacze są zgodne ze standardem VESA, co pozwala wybrać najbardziej odpowiedni do danej przestrzeni sposób mocowania monitora niezależnie od tego, czy jest to mobilny wózek, stojak, czy uchwyt ścienny.

Blokowanie ustawień: Ogranicz możliwość zmiany ustawień wyświetlacza w miejscach, z których korzysta wiele osób, dzięki trybowi blokady umożliwiającemu zespołowi IT zarządzanie ustawieniami menu i zasilania.

Wygodne podłączanie urządzeń

Połączenia zapewniające produktywność: Przekształć monitor w centrum produktywności dzięki bogatemu zestawowi połączeń, m.in. HDMI i DP — wszystko w jednym, dobrze uporządkowanym zestawie.

Opcje komunikacji

Porty i gniazda:

1. Wyjście liniowe audio | 2. Wejście liniowe audio | 3. Złącze VGA | 4. Złącze DisplayPort 1.2 | 5. Złącze HDMI × 2 | 6. Port USB przeznaczony do ładowania | 7. 2 porty USB 3.0 do odbioru danych (downstream) | 8. 1 porty USB 3.0 do wysyłania danych (upstream) | 9. Port RS232 | 10. Złącze RJ45

Kable w zestawie:

Kabel zasilający | Złącze VGA | Złącze HDMI | DP (DP do DP) | USB 3.0 do przesyłania danych (upstream)

Ogólne

Typ produktu	Wyświetlacz z panelem płaskim LCD z podświetleniem LED
Zużycie energii w trybie aktywności	200 wat
Konsumpcja energii (w trybie ON)	84 W
Klasa przekątnej	55"
Przekątna	54.6"
Użytek handlowy	Tak - konferencja
Tuner TV	Brak tunera

Obecność tunera TV	Nie
Interfejs video	HDMI
Ilość portów HDMI	2 porty
Interfejs PC	VGA (HD-15), DisplayPort, USB
Wzbogacanie Obrazu	Paleta Kolorów NTSC 72%
Wymiary	Bez stojaka
Szerokość	124.1 cm
Głębokość	6.48 cm
Wysokość	72.15 cm
Waga	19.94 kg
Wyświetlacz	
Technologia wyświetlacza LCD	VA
Rozstaw Pikseli	0.315 mm
Obsługa Koloru	1 070 000 000 kolorów
Rozdzielczość	3840 x 2160
Format wyświetlacza	4K UHD (2160p)
Stosunek proporcji obrazu	16:9
Liczba Klatek na Sekundę i Technologia Wzbogacająca	60 Hz Refresh Rate
Technologia podświetlenia LCD	Podświetlenie LED
Powłoka	Antyodblaskowy, Twardość 3H
Współczynnik kontrastu obrazu	4000:1

Współczynnik dymicznego kontrastu	4000:1
Jaskrawość	350 cd/m ²
Kąt widzenia	178 stopni
Kąt widzenia (wierzchołkowy)	178 stopni
Czas odpowiedzi	8 ms
Cechy dodatkowe	Otwór na klódkę (kabel zabezpieczający sprzedawany oddzielnie)
Podstawy i zestawy do mocowania	
Interfejs montażowy płaskiego panela	400 x 400 mm
Zgodność z VESA	Tak
Czytnik kart pamięci	
Port USB	Tak
Ilość portów USB	3
Pilot	
Typ	Pilot
Rodzaj Obudowy Baterii	Typ AAA
Bateria w Zestawie	Tak
Liczba Baterii w Zestawie	2
Wymagana Liczba Baterii	2
System audio	
System głośników	2 głośniki
Moc wyjściowa / całkowita	10 wat
Połączenia	

Typ przyłączy	USB tylko zasilanie) 2 x USB 3.0 do podłączenia urządzenia podrzędnego Port USB 3.0 do podłączania urządzenia nadrzędnego Wejście sygnału audio Wyjście sygnału audio Wejście VGA DisplayPort 2 x HDMI RS-232 LAN
Różne	
Typ Gniazda Zabezpieczającego	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Akcesoria w zestawie	3 skrętki do kabli
Dołączone przewody	Kabel VGA Kabel HDMI Kabel SuperSpeed USB Kabel DisplayPort
Zgodność z normami	RoHS, bez BFR, PVC-free, bez Rtęci, Bez arszeniku
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR	Tak
Zasilanie	
Napięcie wejściowe	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w stanie czuwania	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.)	0.3 wat
Wyłącznik on / off	Tak
Gwarancja producenta	
Usługi powiązane	3 lata Advanced Exchange Service
Wymiary i waga - informacje szczegółowe	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe	Ekran bez stojaka - 124.1 cm x 6.48 cm x 72.15 cm x 19.94 kg Ekran ze stojakiem - 20.74 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga (transport)	26.93 kg
Parametry środowiska	

Minimalna
temperatura pracy

0 °C

Maksymalna
temperatura pracy

40 °C

Dopuszczalna
wilgotność

10–80% (niekondensująca)

