



DELL24.pl
Netland Computers
62-800 Kalisz
ul. Wrocławska 35
tel: 62 741 22 63
doradca@dell24.pl

Monitor DELL P2725HE 27 FHD USB-C 5Y

Cena brutto: 1 130,00 zł

Cena netto: 918,70 zł

Koszty wysyłki: GRATIS przy płatności przelewem / +15 zł pobranie.

Dostawa: Kurier / Paczkomat Inpost

Całodzienna produktywność. Na całkiem nowym poziomie.

Większy komfort oczu

Monitor z 4-gwiazdkowym certyfikatem komfortu dla oczu.

Ulepszony system ComfortView Plus

Zmniejsza emisję szkodliwego niebieskiego światła do $\leq 35\%$, zapewniając komfort przez cały dzień bez utraty dokładności odwzorowania kolorów.

Częstotliwość odświeżania

Częstotliwość odświeżania na poziomie 100 Hz zapewnia mniej migotania oraz płynniejsze przewijanie i działanie.

Żywe kolory

Pokrycie gamy barw sRGB w 99% (do 16,7 mln wyświetlanych kolorów).

Szerokie możliwości połączeń

Szeroka gama portów do podłączania wszystkich akcesoriów.

Porty USB szybkiego dostępu

W tym dostęp do portu USB-C typu downstream o mocy do 15 W.

Zgodność montażowa

Listwa dźwiękowa i akcesoria zgodne ze standardem VESA.

Porty i gniazda

1. Gniazdo blokady zabezpieczającej (oparte na gnieździe Kensington Security Slot™)
2. Złącze zasilania
3. Port HDMI 1.4
4. Blokada podstawy
5. DisplayPort 1.4 (wejście)
6. DisplayPort (wyjście)
7. Port USB 3.2 Type-C 1. generacji typu upstream (tryb alternatywny z portem DP 1.4 i funkcją PD do 90 W)
8. 2 porty USB 3.2 Type-A 1. generacji typu downstream
9. 2 gniazda listwy dźwiękowej
10. Port RJ45
11. Port USB 3.2 Type-A 1. generacji typu downstream
12. Port USB 3.2 Type-C 1. generacji typu downstream (z funkcją PD do 15 W)

Kable w zestawie:

1. Kabel zasilający
2. Kabel DP do DP (1,8 m)
3. Kabel USB 3.2 Type-C 2 generacji (1,0 m)

Długość przekątnej ekranu	68,6 cm (27")
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Natywne proporcje obrazu	16:9
Technologia wyświetlacza	LCD
Ekran dotykowy	Nie
Typ HD	Full HD
Typ ekranu	IPS
Kształt ekranu	Płaski
Współczynnik kontrastu (typowy)	1500:1
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz

Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Podświetlenie LED	Tak
Typ podświetlacza	LED
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m²
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Ekran antyodblaskowy	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Obsługiwane tryby wideo	480p, 576p, 720p, 1080p
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
Rozmiar plamki	0,3114 x 0,3114 mm
Gęstość pikseli	81,57 ppi
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 110 kHz
Zasięg skanowania (długość)	48 - 100 Hz
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,8 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm

Rozmiar obrazu (w poprzek)	68,6 cm
Twardość powierzchni	3H
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Technologia Dell ComfortView	Tak
NVIDIA G-SYNC	Nie
AMD FreeSync	Nie
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10, Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	MacOS
Wbudowane głośniki	Nie
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Kolor produktu	Czarny
Przednia osłona	Czarny
Kolor nóżek	Szary
Wbudowany USB hub	Tak
HDMI	Tak

Wyjście na słuchawki	Nie
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Ilość portów USB typu C downstream	1
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Zasilanie USB	Tak
Maksymalne zasilanie USB	90 W
Ilość portów HDMI	1
Wersja HDMI	1.4
Ilość DisplayPort	2
Wersja DisplayPort	1.4
HDCP	Tak
Wersja HDCP	1.4
Wyście mocy ac	Tak
Standard VESA	Tak
Kensington Lock	Tak
Opcja regulacji wysokości	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Zarządzanie okablowaniem	Tak

Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Regulacja wysokości	15 cm
Oś obrotu	Tak
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Obrotowe	Tak
Obracany	-45 - 45°
Regulacja pochylenia	Tak
Zakres kąta nachylenia	-5 - 21°
OSD	Tak
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Diody LED	Tak
Pobór mocy	16,2 W
Pobór mocy w trybie czuwania	0,4 W
Maksymalne zużycie mocy	180 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Prąd wejściowy	2 A
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C

Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m
Stojak dołączony	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	610,7 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	192,3 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	384,6 mm
Waga (z podstawą)	6,01 kg
Szerokość (bez podstawy)	610,7 mm
Głębokość (bez podstawy)	50 mm
Wysokość (bez podstawy)	354,7 mm
Waga (bez podstawy)	4,36 kg
Szerokość ramki (bok)	6,4 mm
Szerokość ramki (górną)	6,4 mm

Szerokość ramki (dół)	1,2 cm
Waga wraz z opakowaniem	8,67 kg
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR, RoHS, TCO, TÜV mark
Nie zawiera	Arsenowy, Rtęci, PVC/BFR
Kompatybilność z Dell Display Manager (DDM)	Tak
Ilość portów RJ-45	1



