



DELL24.pl
Netland Computers
62-800 Kalisz
ul. Wrocławska 35
tel: 62 741 22 63
doradca@dell24.pl

Serwer DELL PowerEdge T150 Chassis 4x3.5 cabled Xeon E-2314 16GB 4x480GB On Board LOM DP iDRAC9 Basic 15G

Cena brutto: 9 199,00 zł

Cena netto: 7 478,86 zł

Koszty wysyłki: GRATIS przy płatności przelewem / +15 zł pobranie.

Dostawa: Kurier / Paczkomat Inpost

Marketing Description

Serwer poziomu podstawowego w obudowie 1U do montażu w szafie serwerowej umożliwia obsługę typowych obciążeń roboczych w przystępnej cenie, jednocześnie zapewniając dużą moc obliczeniową.

Product Features

- **Platforma innowacji dla firm dowolnej wielkości** Serwer PowerEdge T150 zapewnia wysoką wydajność na potrzeby typowych aplikacji biznesowych i produktywnej pracy.
- **Zmaksymalizuj wydajność** Serwer PowerEdge T150 to podstawowy model, który pozwala sprostać zmieniającym się wymaganiom dotyczącym mocy przetwarzania dzięki idealnej równowadze między możliwościami adaptacji i przystępną ceną.

Ogólne

Typ	Serwer
Usługi powiązane	3 Lata Basic Onsite
Rodzaj produktu	Mini wieża
Skalowalność serwera	Pojedynczy

Ilość kieszeni wewnętrznych	4
Kolor	Czarny
Procesor / Chipset	
CPU	Intel Xeon E-2314
Częstotliwość zegara	2.8 GHz
Max Turbo Speed	4.5 GHz
Ilość rdzeni	Quad-Core
Ilość procesorów	1
Max ilość procesorów	1
Pamięć podręczna	
Rozmiar po Instalacji	8 MB
Pamięć podręczna na procesor	8 MB
RAM	
Zainstalowana	16 GB / 128 GB (maks.)
Technologia	DDR4 SDRAM - ECC
Faktyczna Szybkość Pamięci	3200 MHz
Znamionowa Szybkość Pamięci	3200 MHz
Rodzaj obudowy	DIMM 288-pin
Sloty	4 (całkowita) / 3 (pusty)
Cechy	Niebuforowana

Cechy konfiguracji	1 x 16 GB
Napęd dyskowy	
Typ	SSD
Pojemność	4 X 480GB SSD
Typ interfejsu	SATA
Prędkość obrotowa	
Napęd optyczny	
Typ	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora	Brak
Sterownik grafiki	
Procesor graficzny	Matrox G200
Pamięć video	16 MB
Interfejsy video	VGA
Praca w sieci	
Typ interfejsu (szyny)	LAN-on-motherboard (LOM)
Porty Ethernet	2 x Gigabit Ethernet
Kontroler ethernet	Broadcom BCM5720
Protokół komunikacyjny danych	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Kontroler zdalnego zarządzania	Integrated Dell Remote Access Controller 9 15G (iDRAC9 15G)
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki	4 (całkowity) / 0 (wolna) x wewnętrzny 3,5"

Sloty	1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 4.0 x16 - pół długości, pełna wysokość 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 4.0 x8 - pół długości, pełna wysokość (tryb x4) 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 3.0 x1 - pół długości, pełna wysokość 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 3.0 x8 - pół długości, pełna wysokość (tryb x4)
Interfejsy	2 x LAN (Gigabit Ethernet) 5 x USB 2.0 2 x USB 3.0 (1 z przodu, 1 z tyłu) 1 x VGA 1 x zarządzanie - micro-USB (1 z przodu) (złącze iDRAC Direct)
Wymiary i waga	
Szerokość	17.5 cm
Wysokość	36.29 cm

