



DELL24.pl
Netland Computers
62-800 Kalisz
ul. Wrocławska 35
tel: 62 741 22 63
doradca@dell24.pl

Serwer DELL PowerEdge T150 Chassis 4x3.5 cabled Xeon E-2314 64GB 4x2TB On Board LOM DP PREC H355 iDRAC9 Basic 15G

Cena brutto: 9 999,00 zł

Cena netto: 8 129,27 zł

Koszty wysyłki: GRATIS przy płatności przelewem / +15 zł pobranie.

Dostawa: Kurier / Paczkomat Inpost

Marketing Description

Serwer poziomu podstawowego w obudowie 1U do montażu w szafie serwerowej umożliwia obsługę typowych obciążeń roboczych w przystępnej cenie, jednocześnie zapewniając dużą moc obliczeniową.

Product Features

- **Platforma innowacji dla firm dowolnej wielkości** Serwer PowerEdge T150 zapewnia wysoką wydajność na potrzeby typowych aplikacji biznesowych i produktywniej pracy.
- **Zmaksymalizuj wydajność** Serwer PowerEdge T150 to podstawowy model, który pozwala sprostać zmieniającym się wymaganiom dotyczącym mocy przetwarzania dzięki idealnej równowadze między możliwościami adaptacji i przystępną ceną.

Ogólne

Typ	Serwer
Usługi powiązane	3 Lata Basic Onsite
Rodzaj produktu	Mini wieża

Skalowalność serwera	Pojedynczy
Ilość kieszeni wewnętrznych	4
Kolor	Czarny
Procesor / Chipset	
CPU	Intel Xeon E-2314
Częstotliwość zegara	2.8 GHz
Max Turbo Speed	4.5 GHz
Ilość rdzeni	Quad-Core
Ilość procesorów	1
Max ilość procesorów	1
Pamięć podręczna	
Rozmiar po Instalacji	8 MB
Pamięć podręczna na procesor	8 MB
RAM	
Zainstalowana	64 GB / 128 GB (maks.)
Technologia	DDR4 SDRAM - ECC
Faktyczna Szybkość Pamięci	3200 MHz
Znamionowa Szybkość Pamięci	3200 MHz
Rodzaj obudowy	DIMM 288-pin
Sloty	4 (całkowita) / 0 (pusty)

Cechy	Niebuforowana
Cechy konfiguracji	4 x 16 GB
Napęd dyskowy	
Typ	HDD
Pojemność	4 x 2 TB
Typ interfejsu	SATA
Prędkość obrotowa	7200 obr/min
Cechy	Entry
Kontroler pamięci masowej	
Typ	1
Nazwa kontrolera pamięci masowej	PERC H355
Napęd optyczny	
Typ	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora	Brak
Sterownik grafiki	
Procesor graficzny	Matrox G200
Pamięć video	16 MB
Interfejsy video	VGA
Praca w sieci	
Typ interfejsu (szyny)	LAN-on-motherboard (LOM)
Porty Ethernet	2 x Gigabit Ethernet
Kontroler ethernet	Broadcom BCM5720

Protokół komunikacyjny danych	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Kontroler zdalnego zarządzania	Integrated Dell Remote Access Controller 9 15G (iDRAC9 15G)
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki	4 (całkowity) / 0 (wolna) x wewnętrzny 3,5"
Sloty	1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 4.0 x16 - pół długości, pełna wysokość 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 4.0 x8 - pół długości, pełna wysokość (tryb x4) 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 3.0 x1 - pół długości, pełna wysokość 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 3.0 x8 - pół długości, pełna wysokość (tryb x4)
Interfejsy	2 x LAN (Gigabit Ethernet) 5 x USB 2.0 2 x USB 3.0 (1 z przodu, 1 z tyłu) 1 x VGA 1 x zarządzanie - micro-USB (1 z przodu) (złącze iDRAC Direct)
Wymiary i waga	
Szerokość	17.5 cm
Wysokość	36.29 cm

