



DELL24.pl
Netland Computers
62-800 Kalisz
ul. Wrocławska 35
tel: 62 741 22 63
doradca@dell24.pl

Serwer DELL PowerEdge R250 Chassis 4x3.5 Xeon E-2314 32GB 1x2TB HDD SATA RAILS Broadcom 5720 iDRAC9 BASIC 15G 700W

Cena brutto: 8 149,00 zł

Cena netto: 6 625,20 zł

Koszty wysyłki: GRATIS przy płatności przelewem / +15 zł pobranie.

Dostawa: Kurier / Paczkomat Inpost

Marketing Description

Obsługuj typowe zastosowania biznesowe bez zbędnych kosztów dzięki dużej mocy obliczeniowej zapewnianej przez serwer klasy podstawowej o wysokości 1U do montażu w szafie.

Product Features

- **Motor innowacji dla firm każdej wielkości** Serwer PowerEdge R250 z zaawansowanym procesorem zapewnia dużą moc obliczeniową w typowych zastosowaniach biznesowych i ułatwia produktywną pracę.
- **Maksymalna wydajność i elastyczność** Serwer PowerEdge R250 to serwer klasy podstawowej montowany w szafie, który zapewnia idealną równowagę między wszechstronnością a przystępną ceną. Został zaprojektowany z myślą o zmieniających się wymaganiach obliczeniowych.

Ogólne

Typ	Serwer
Usługi powiązane	3 Lata Basic Onsite
Rodzaj produktu	Montowany w stojaku - 1U
Skalowalność serwera	Pojedynczy
Ilość kieszeni wewnętrznych	4

Kolor	Czarny
Procesor / Chipset	
CPU	Intel Xeon E-2314
Częstotliwość zegara	2.8 GHz
Max Turbo Speed	4.5 GHz
Ilość rdzeni	Quad-Core
Ilość procesorów	1
Max ilość procesorów	1
Pamięć podręczna	
Rozmiar po Instalacji	8 MB
Pamięć podręczna na procesor	8 MB
RAM	
Zainstalowana	32 GB (zainstalowane) / 128 GB (maks.)
Technologia	DDR4 SDRAM - ECC
Faktyczna Szybkość Pamięci	3200 MHz
Znamionowa Szybkość Pamięci	3200 MHz
Rodzaj obudowy	DIMM 288-pin
Sloty	4 (całkowita) / 2 (pusty)
Cechy	Niebuforowana
Cechy konfiguracji	2 x 16 GB
Napęd dyskowy	
Typ	HDD
Pojemność	1 x 2 TB
Typ interfejsu	SATA
Prędkość obrotowa	7200 obr/min
Napęd optyczny	
Typ	Bez napędu optycznego

Monitor	
Typ monitora	Brak
Sterownik grafiki	
Procesor graficzny	Matrox G200
Pamięć video	16 MB
Interfejsy wideo	VGA
Praca w sieci	
Typ interfejsu (szyny)	LAN-on-motherboard (LOM)
Porty Ethernet	2 x Gigabit Ethernet
Kontroler ethernet	Broadcom BCM5720
Protokół komunikacyjny danych	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Kontroler zdalnego zarządzania	Integrated Dell Remote Access Controller 9 15G (iDRAC9 15G)
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki	4 (całkowity) / 3 (wolna) x wewnętrzny 3,5"
Sloty	1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe x16 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe x8
Interfejsy	1 x VGA 2 x LAN (Gigabit Ethernet) 2 x USB 2.0 (1 z przodu) 1 x USB 3.0 1 x zarządzanie - micro-USB (1 z przodu) (złącze iDRAC Direct)
Różne	
Akcesoria w zestawie	Karta rozszerzająca, post statyczne szyny obudowy
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia	Zasilacz
Ilość zainstalowanych	1
Wymagane napięcie	AC 200-240 V
Moc wyjściowa	700 wat
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Titanium
Wymiary i waga	
Szerokość	48.2 cm

