



DELL24.pl  
Netland Computers  
62-800 Kalisz  
ul. Wrocławska 35  
tel: 62 741 22 63  
[doradca@dell24.pl](mailto:doradca@dell24.pl)

## Serwer DELL PowerEdge R250 Chassis 4x3.5 Xeon E-2334 32GB 2x480GB SSD + 2x2TB HDD RI Rails Bezel Broadcom 5720 iDRAC9 Basic 15G 700W PREC H355

Cena brutto: 9 553,00 zł

Cena netto: 7 766,67 zł

**Koszty wysyłki:** GRATIS przy płatności przelewem / +15 zł pobranie.

**Dostawa:** Kurier / Paczkomat Inpost

### Opis produktu

Obsługuj typowe zastosowania biznesowe bez zbędnych kosztów dzięki dużej mocy obliczeniowej zapewnianej przez serwer klasy podstawowej o wysokości 1U do montażu w szafie.

### Kluczowe cechy

- **Motor innowacji dla firm każdej wielkości** Serwer PowerEdge R250 z zaawansowanym procesorem zapewnia dużą moc obliczeniową w typowych zastosowaniach biznesowych i ułatwia produktywną pracę.
- **Maksymalna wydajność i elastyczność** Serwer PowerEdge R250 to serwer klasy podstawowej montowany w szafie, który zapewnia idealną równowagę między wszechstronnością a przystępną ceną. Został zaprojektowany z myślą o zmieniających się wymaganiach obliczeniowych.

### Ogólne

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Typ                  | Serwer                   |
| Usługi powiązane     | 3 Lata Basic Onsite      |
| Rodzaj produktu      | Montowany w stojaku - 1U |
| Skalowalność serwera | Pojedynczy               |

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Ilość kieszeni z funkcją hot-swap | 4                                      |
| Kolor                             | Czarny                                 |
| Procesor / Chipset                |                                        |
| CPU                               | Intel Xeon E-2334                      |
| Częstotliwość zegara              | 3.4 GHz                                |
| Max Turbo Speed                   | 4.8 GHz                                |
| Ilość rdzeni                      | Quad-Core                              |
| Ilość procesorów                  | 1                                      |
| Max ilość procesorów              | 1                                      |
| Pamięć podręczna                  |                                        |
| Rozmiar po Instalacji             | 8 MB                                   |
| Pamięć podręczna na procesor      | 8 MB                                   |
| RAM                               |                                        |
| Zainstalowana                     | 32 GB (zainstalowane) / 128 GB (maks.) |
| Technologia                       | DDR4 SDRAM - ECC                       |
| Faktyczna Szybkość Pamięci        | 3200 MHz                               |
| Znamionowa Szybkość Pamięci       | 3200 MHz                               |
| Rodzaj obudowy                    | DIMM 288-pin                           |
| Sloty                             | 4 (całkowita) / 2 (pusty)              |
| Cechy                             | Niebuforowana                          |
| Cechy konfiguracji                | 2 x 16 GB                              |

## Napęd dyskowy

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| Typ            | SSD - wymiana podczas pracy - 2.5" + HDD        |
| Pojemność      | 2 x 480 GB + 2 x 2 TB                           |
| Typ interfejsu | SATA 6Gb/s                                      |
| Cechy          | 1 DWPD, Read Intensive, format zaawansowany 512 |

## Kontroler pamięci masowej

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Typ                              | 1         |
| Nazwa kontrolera pamięci masowej | PERC H355 |

## Napęd optyczny

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| Typ | Bez napędu optycznego |
|-----|-----------------------|

## Monitor

|              |      |
|--------------|------|
| Typ monitora | Brak |
|--------------|------|

## Sterownik grafiki

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Procesor graficzny | Matrox G200 |
|--------------------|-------------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Pamięć video | 16 MB |
|--------------|-------|

|                  |     |
|------------------|-----|
| Interfejsy wideo | VGA |
|------------------|-----|

## Praca w sieci

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Typ interfejsu (szyny) | LAN-on-motherboard (LOM) |
|------------------------|--------------------------|

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Porty Ethernet | 2 x Gigabit Ethernet |
|----------------|----------------------|

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Kontroler ethernet | Broadcom BCM5720 |
|--------------------|------------------|

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Protokół komunikacyjny danych | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
|-------------------------------|-------------------------------------------|

|                                |                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Kontroler zdalnego zarządzania | Integrated Dell Remote Access Controller 9 Enterprise 15G (iDRAC9 15G) |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

## Rozszerzenie / połączenie

|                       |                                                                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wnęki                 | 4 (całkowity) / 0 (wolna) x wymiana podczas pracy 3,5"                                                                                 |
| Sloty                 | 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe x16 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe x8                                                               |
| Interfejsy            | 1 x VGA 2 x LAN (Gigabit Ethernet) 2 x USB 2.0 (1 z przodu) 1 x USB 3.0 1 x zarządzanie - micro-USB (1 z przodu) (złącze iDRAC Direct) |
| Różne                 |                                                                                                                                        |
| Akcesoria w zestawie  | Karta rozszerzająca, post statyczne szyny obudowy                                                                                      |
| Zasilanie             |                                                                                                                                        |
| Rodzaj urządzenia     | Zasilacz                                                                                                                               |
| Ilość zainstalowanych | 1                                                                                                                                      |
| Wymagane napięcie     | AC 200-240 V                                                                                                                           |
| Moc wyjściowa         | 700 wat                                                                                                                                |
| Certyfikat 80 PLUS    | 80 PLUS Titanium                                                                                                                       |
| Wymiary i waga        |                                                                                                                                        |
| Szerokość             | 48.2 cm                                                                                                                                |
| Wysokość              | 4.28 cm                                                                                                                                |

