



DELL24.pl
Netland Computers
62-800 Kalisz
ul. Wrocławska 35
tel: 62 741 22 63
doradca@dell24.pl

Komputer DELL Precision 3680 MT i7-14700K 64GB 2TB SSD DVD RTX4060 W11P 3YPS

Cena brutto: 15 508,00 zł

Cena netto: 12 608,13 zł

Koszty wysyłki: GRATIS przy płatności przelewem / +15 zł pobranie.

Dostawa: Kurier / Paczkomat Inpost

Ogólne

Typ	Stacja robocza
Usługi powiązane	3 Lata ProSupport
Rodzaj produktu	Performance tower
Wbudowany system zabezpieczeń	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Kolor	Czarny
Procesor / Chipset	
CPU	Intel Core i7 (14th Gen) i7-14700K
Częstotliwość zegara	3.4 GHz (rdzeń P) / 2.5 GHz (rdzeń E)
Max Turbo Speed	5.6 GHz (rdzeń P) / 4.3 GHz (rdzeń E)
Ilość rdzeni	20 rdzeni
Ilość procesorów	1
Max ilość procesorów	1
Typ chipsetu	Intel W680
Pamięć podręczna	
Rozmiar po Instalacji	33 MB

Pamięć podręczna na procesor	33 MB
RAM	
Zainstalowana	64 GB / 128 GB (maks.)
Technologia	DDR5 SDRAM
Faktyczna Szybkość Pamięci	4400 MHz
Znamionowa Szybkość Pamięci	4400 MHz
Rodzaj obudowy	DIMM 288-pin
Sloty	4 (całkowita) / 0 (pusty)
Cechy konfiguracji	4 x 16 GB
Napęd dyskowy	
Typ	SSD - M.2 2280
Pojemność	1 x 2 TB
Typ interfejsu	PCI Express 4.0
Cechy	NVM Express (NVMe)
Kontroler pamięci masowej	
Typ	1 x SATA
Napęd optyczny	
Typ	Płaski napęd optyczny DVD+/-RW/RAM 8x 9,5 mm
Czytnik kart	
Typ	Czytnik kart
Obsługiwane karty pamięci błyskowej	Karta pamięci SD, karta pamięci SDHC, Karta Pamięci SDXC
Monitor	
Typ monitora	Brak
Sterownik grafiki	
Procesor graficzny	NVIDIA RTX4060
Pamięć video	8 GB
Interfejsy wideo	DisplayPort, HDMI

Wyjście sygnału audio	
Zgodność z normami	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
Urządzenie wejściowe	
Typ	Mysz (tylko wybrane rynki), klawiatura (tylko wybrane rynki)
Klawiatura	
Nazwa klawiatury	Dell KB216 Multimedia Keyboard
Interfejs	USB
Mysz	
Nazwa myszy	Dell MS116 USB Optical Mouse
Technologia	Optyczna
Interfejs	USB
Praca w sieci	
Kontroler ethernet	Intel I219-LM
Protokół komunikacyjny danych	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki	Wewnętrzny 3,5"
Sloty	1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 5.0 x16 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 4.0 x4 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 3.0 x4 1 (całkowity) / 1 (wolna) x M.2 Card - 2230 (zgodność z modułami bezprzewodowymi) 2 M.2 Card - 2230/2280 (na SSD) 1 M.2 Card - 2280 (na SSD)
Interfejsy	2 x USB 2.0 (obsługa SmartPower On) 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (1 z przodu) (PowerShare) 2 x USB 3.2 Gen 2 USB 3.2 Gen 1 (2 z przodu) (jeden element z PowerShare) 1 x słuchawki/mikrofon (1 z przodu) 3 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 z przodu) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x wyjście liniowe audio 3 x DisplayPort 1.4 1 x HDMI
Różne	
Ochrona przeciwkradzieżowa	Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno), pętla kłódki, przełącznik antywłamaniowy obudowy

Typ Gniazda Zabezpieczającego	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zgodność z normami	FIPS 140-2
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia	Zasilacz
Wymagane napięcie	AC 90-264 V (50/60 Hz)
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Platinum
System operacyjny / Oprogramowanie	
Dołączony system operacyjny	Windows 11 Pro
Oprogramowanie	Microsoft Office (wersja próbna)
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Ślad Węglowy	406 emisja węgla w kg
Produkcja (kg CO2e)	180
Logistyka (kg CO2e)	18
Eksploatacja (kg CO2e)	193
EOL (kg CO2e)	15
Wymiary i waga	
Szerokość	17.3 cm
Głębokość	42.02 cm
Wysokość	37.29 cm
Waga	7.58 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy	10 °C
Maksymalna temperatura pracy	35 °C
Dopuszczalna wilgotność	20 - 85% (bez skraplania)

DELL Technologies
TITANIUM PARTNER

 Microsoft
Partner

 lease link